

Кабельная муфта GPS-3

(Комплект для скважинных насосов)

Назначение изделия:

Кабельная муфта GPS-3 предназначена для герметичного соединения электрического кабеля с кабелем погружного насоса.

Комплектация:

1. Кабельная муфта 19/6 – 1 шт
2. Кабельная муфта 12/3 – 4 шт
3. Гильза 1,5-2,5мм – 4 шт
4. Паспорт – 1 шт

Примечание: термоусадочные муфты, входящие в комплект, имеют термоформируемый слой (выделяют специальный герметичный клей при нагревании).

***Все термоусадочные муфты
произведены на заводе в Италии***



ООО «ТЕХНИКА ВОСТОКА»
www.technikavostoka.ru

г. Москва +7-906-078-67-17
г. Санкт-Петербург +7-812-954-15-91
+7-911-139-11-29

Рекомендации по монтажу:

1. Перед началом монтажа кабельную муфту 19/6 необходимо надеть на кабель погружного насоса
2. Зачистить каждую отдельную жилу кабеля погружного насоса и электрического кабеля
3. На каждую отдельную жилу погружного насоса надеть кабельную муфту 12/3
4. Используя обжимные гильзы (входят в комплект) срастить жилы кабеля соответствующих цветов
5. На гильзу надеть кабельную муфту 12/3 и нагревать её с помощью фена до момента выделения из под края муфты специального клея. Аналогично повторить с каждой жилой и дать остыть
6. На общую спайку насадить кабельную муфту 19/6 и нагревать её феном от центра к краям до момента выделения специального клея

Внимание!
Все работы производить при отключенном электроснабжении!

